

Akustiktäfer SonoS

Für den Innenausbau mit akustischem und ästhetischem Anspruch bietet Eisenring das Akustiktäfer SonoS an. Überzeugen Sie sich selbst von der angenehmen Akustik und der eleganten Optik.



Holzart: Weisstanne astrein, keilgezinkt
Farbbehandlung: 2x Arbosol UV-Täferlack farblos oder weiss
Profil: Sichtseite mit 4.5 mm breiten Akustiknut, Rückseite mit Ausfräsung zur Akustikverbesserung, Nut- und Kamm-Profil an Längskanten

Breite: 119 mm
Dicke: 20 mm
Längen: 4150, 5080 oder 6020 mm

Schallabsorptionsgrad:

Kriterium	Aufbau	α -Wert
SonoS mit 4.5 mm Akustiknut	SonoS, 30 mm Lattung mit 30 mm Mineralfaserdämmung 60 kg/m ³ , 30 mm Lattung ohne Dämmung	*0.65

* α -Wert wurde als Mittelwert festgelegt und gilt als Richtwert.

Zwischenverkauf vorbehalten

Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot, fragen sie uns an.
Gebr. Eisenring AG / +41 71 388 19 00 / verkauf@eisenring.ch



Auch mit farblosem Vergilbungsschutz

Fachgerechte Längsstossausbildung